



Sada náhleníků P19740

Chrániče kolen pro práci vkleče. Splňují požadavky nařízení 89/686/EEC. Zařazení podle EN14404:2004+A1: 2010 typ 1 – chrániče kolen, které jsou závislé na ostatním oděvu a jsou upevněné kolem nohy, třída provedení 1. Vnější vrstva chráničů kolen je voděodolná.

Informace k výběru vhodné třídy provedení:

Chrániče kolen třídy 0 jsou vhodné pouze k používání na rovném povrchu a nechrání proti propíchnutí chrániče kolen třídy 1 jsou vhodné k používání na rovném i nerovném povrchu a jsou určeny k ochraně proti propíchnutí silou nejméně 100+-10N, chrániče kolen třídy 2 jsou vhodné k používání na rovném i nerovném povrchu v náročných podmínkách a jsou určeny k ochraně proti propíchnutí silou nejméně 250+-10N.

Třída 0 - P19740

Velikost:

Chrániče kolen se dodávají v jedné velikosti vhodné pro všechny uživatele s obvodem pasu do 120cm.

Upozornění:

Žádný chránič kolen neposkytuje úplnou ochranu před úrazem. Znečištění, rozpouštědla, oheň a horké povrchy, stárnutí nesprávné použití nebo jakékoli modifikace chrániče kolen mohou nebezpečně snížit jeho účinnost. Poškozený chránič kolen může mít nižší účinnost a měl by být nahrazen. Tento chránič kolen neposkytuje ochranu před nárazem nebo intenzivním třením a není určen pro použití při sportu.

Práce po dlouhou dobu v poloze vkleče může způsobit nepohodlí, zranění nebo riziko zánětu v kolenou. Používání chráničů kolen může předcházet těmto potížím, ale nezabrání všem problémům z otláčení a nepohodlí a mohou nastat dlouhodobé změny kůže. Poloha vkleče vždy zhoršuje krevní oběh v dolní části nohy. Pokud jsou používány chrániče upevňované k nohám popruhy, problémy jsou horší, protože stlačení popruhu přispívá k omezení odtoku žilní krve.

Návod k použití :

Tyto chrániče jsou určeny k ochraně kolen při práci v kleče, musí být používány v páru. Před použitím se ubezpečte, že jsou v souladu s normou EN14404:2004+A1:2010. Zvažte, zda je možné použití chráničů kolen, které se neupevňují pomocí popruhů, jsou vhodnější.

Umístěte chránič na koleno a upevněte popruhem vedeným přes horní část lýtky. Upevňovací popruh by měl být utažen tak, aby chránič poskytoval optimální ochranu a pohodlí při klečení a aby vyvíjel jen mírný tlak a umožňoval nepatrný pohyb na noze, který podpoří cirkulaci krve. Upevňovací popruh by měl být volný jak je to možné, ale zároveň musí zabránit sklouznutí chrániče z nohy. Ubezpečte se, že popruh neškrtí, když si kleknete. Klečte rovně, nesaďte na patách. Čas od času vstaňte a pohybujte se. Neklečte více jak hodinu, nejméně jednou za hodinu vstaňte a procházejte se bez nasazeného chrániče kolen nejméně 10 minut. Poradte se s lékařem, pokud Vám při práci vkleče otékají kolena nebo lýtky.

Zkontrolujte stav chráničů kolen před každým použitím. Musí být nahrazeny jinými, když vykazují trvalou deformaci, rozdrčení nebo jiné mechanické poškození samotného chrániče nebo upevňovacích popruhů.

Rady pro uživatele:

1. Zajistěte, aby vaše chrániče kolen vyhovovaly této evropské normě a byly v dobrém stavu
2. Uvažte, zda lze použít chrániče kolen, které se upínají k nohám; pokud ano, jsou vhodnější
3. Neutahujte popruhy, pokud chrániče nepotřebujete používat; noste všechny popruhy tak volně, aby účinně zabránily sesunutí chrániče kolen;
4. Zajistěte, aby popruhy při pokleknutí neškrtily
5. Klečte vzpřímeně, nesaďte na patách
6. Pohybujte se sem a tam, nezůstávejte bez pohybu
7. Se žádnými chrániči neklečte déle než hodinu bez vstávání a chůze sem a tam
8. Přecházejte sem a tam bez chrániče kolen upnutého k nohám nejméně deset minut po jedné hodině klečení
9. Poradte se s lékařem, pokud vám při práci v kleče otékají kolena nebo lýtky

Údržba:



Tyto chrániče kolen se nesmějí čistit ponořením do kapaliny. Neperte je v pračce. Nečistoty odstraňte kartáčem, případně s použitím detergentu a vody. Po čištění nebo použití je nechte vyschnout. Výrobek se nesmí: bělit, sušit v bubnové sušičce, žehlit ani chemicky čistit.

Pokyny pro skladování: Skladujte na suchém, chladném místě, chraňte před slunečním světlem. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnost 5 let od data výroby.

Materiály: PVC, polyesterová tkanina, silikonový gel, polyetylenová pěna

Certifikace: Shoda dle

89/686/EEC, v souladu s normou EN14404:



Dovozce:

XTline s.r.o.

Průmyslová 2054

594 01. Velké Meziříčí

Czech Republic