

XTLINE®

PROFESSIONAL TOOLS



PŮVODNÍ
NÁVOD
K POUŽITÍ

ŘETĚZOVÝ
ZVEDÁK
1 t / 2 t / 3 t



* ilustrační foto

Model	P19790	P19791	P19792
Max. nosnost	1 t	2 t	3 t
Výška zdvihu	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Délka řetězu	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Hmotnost	10 kg	14 kg	24 kg

P19790, P19791, P19792



Zrozero pro úspěšné projekty.

1. POPIS PRODUKTU

Změny v technických údajích vyhrazeny. Případné obrázky a nákresy mohou být díky neustálému procesu optimalizace pouze ilustrační. Tiskové chyby vyhrazeny.

et zový zvedák série je p enosné zvedací za ízení ovládané ru n . Je vhodné pro použití na farmách, staveništích, nakládacích náběžích, docích, skladištích nebo pro vykládání a nakládání zboží. Ideální pro použití p i zvedacích pracech venku a na místech, kde není vhodné nebo možné využít elektrická nebo motorová za ízení. et zový zvedák m že být p ipevn n k mobilním vozík m jakéhokoliv typu jako pojízdný et zový zvedák.

Zvedák je zakázáno používat pro jakékoliv jiné ú ely, než pro ú ely stanovené tímto návodem k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění, vzniklá nesprávnou nebo neopatrnou manipulací se za ízením nebo nedodržením pokyn k obsluze a údržb za ízení.

P ED PRVNÍM POUŽITÍM

P edtím prvním použitím pozorn prohlédn te a zkontrolujte za ízení. P esv d te se, že všechny ásti za ízení nenesou žádné známky poškození. Zkontrolujte zejména háky, et z, brzdící za ízení a naolejování kladky.

1.1 TECHNICKÉ PARAMETRY

XTLINE®

PROFESSIONAL TOOLS



PŮVODNÝ
NÁVOD NA
POUŽITIE

REŤAZOVÝ
ZDVIHÁK
1 t / 2 t / 3 t



* ilustrační foto

Model	P19790	P19791	P19792
Max. nosnosť	1 t	2 t	3 t
Výška zdvihu	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Dĺžka reťaze	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Hmotnosť	10 kg	14 kg	24 kg

P19790, P19791, P19792



Stvorené pre úspešné projekty.