

XTLINE®

PROFESSIONAL TOOLS



**PŮVODNÍ
NÁVOD
K POUŽITÍ**

**VZDUCHOVÝ
FILTR MINI
1/4"**



PC0852



Zrozero pro úspěšné projekty.

1. POPIS PRODUKTU

Změny v technických údajích vyhrazeny. Případné obrázky a nákresy mohou být díky neustálému procesu optimalizace pouze ilustrační. Tiskové chyby vyhrazeny.



1.1 TECHNICKÉ PARAMETRY

Model:	C0852
Max. tlak:	9 bar
Odvod kondenzátu:	ANO
Vstup:	1/4"
Objem nádržky:	8 ml
Max. pracovní teplota:	60 °C
Rozměry:	90x40 mm
Hmotnost:	92 g

Výrobce:

RICHMANN Sp. z o.o.
ul. Długa 15
Kielce, 25 650 Polsko



tel.: 041 / 361 47 06, 362 95 31
www.richmanntools.pl
e-mail: biuro@richmanntools.pl

2. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Mini vzduchový filtr slouží k čištění stlačeného vzduchu od jakýchkoli nečistot, jako je voda, prach nebo pevné částice, které mohou způsobit korozi a poškodit pneumatická zařízení. Odlučovač odstraňuje vlhkost ze stlačeného vzduchu.

Pro zajištění bezpečné a spolehlivé práce s produktem je nutné dodržovat všechny bezpečnostní a jiné pokyny, uvedené v tomto návodu k použití. Použití produktu pro jakékoliv jiné než stanovené účely není dovoleno a výrobce ani distributor nepřebírají za takováto nesprávná použití žádnou odpovědnost. Použití produktu, které je v rozporu se zamýšleným použitím a s pokyny v tomto návodu může být důvodem pro automatické zamítnutí reklamace. Použití produktu v rozporu s tímto návodem, neoprávněný zásah do konstrukce, úprava produktu nad stanovený rámec nebo výměna neoriginálních dílů jsou v rozporu se zamýšleným použitím. Za škody nebo zranění způsobené nesprávným používáním a údržbou nese plnou zodpovědnost uživatel.

3. SESTAVENÍ A OBSLUHA

System by měl být instalován co nejbližší místu použití. Sestava smí být nainstalována a používána **POUZE** ve svislé poloze!

Umístěte zařízení svisle s nádržkou směrem dolů. Ujistěte se, že je spojení těsné. Umístěte sestavu do pneumatického systému co nejbližší k jednotce, do které má být přiváděn vzduch. Nevystavujte jednotku přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám a žíravým chemikáliím. Nádržka na vodu by měla být umístěna pod vypouštěcím ventilem vody, aby do ní mohla proudit voda.

Pokud není v sestavě tlak, voda se automaticky vypustí. V případě, že je zařízení pod tlakem, otevřete vypouštěcí ventil na dně nádržky a vypusťte vodu. Pokud hladina vody překročí maximální přijatelný rozsah, otevřete vypouštěcí ventil a nechte vodu vytéct. To umožní udržovat optimální podmínky proudícího vzduchu.

4. ÚDRŽBA

Vypněte přívod vzduchu a vypusťte všechny stlačený vzduch ze sestavy. Otočte nádržkou proti směru hodinových ručiček. Filtr profoukněte čistým stlačeným vzduchem. Vyčistěte vnitřek nádrže měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla a jiné látky, které by mohly poškodit materiál produktu. Před výměnou pojistného kroužku nádržky se ujistěte, že je podložka na svém místě a není znečištěná.

VAROVÁNÍ:

Maximální vstupní tlak nesmí překročit hodnoty uvedené v technických údajích. Nikdy nevystavujte sestavu zdrojům tepla vyšších než 60 °C. Vyhněte se instalaci sestavy na místech, která mohou být vystavena otřesům, vibracím nebo jiným typům nárazů. Vyhněte se instalaci a používání v oblastech, kde je silná koncentrace alkoholu nebo rozpouštědel.

ÚZP7T S014 pã á Á Á Á ^ [\ [~ z ^ b Á á z i [~ à [ç æ Á • ç æ & Á ^ à [Á] . Á • ç Á [\ ~ á Á Á ^ • c . { Á] [á Á ç ^ { È

Držte mimo dosah dětí a jiných nepovolaných osob!

5. Všeobecné záruční podmínky

a) Servis vašeho náradí smí provádět pouze proškolený pracovník stanovený dodavatelem zařízení a za použití originálních náhradních dílů. Tím bude zajištěno zachování bezpečnosti zařízení.

b) V případě servisu zařízení používejte výhradně originální náhradní díly a dodržujte pokyny v tomto manuálu v kapitole „Údržba“. Použití neoriginálních náhradních dílů či nedodržování pokynů k údržbě mohou způsobit riziko úrazu elektrickým proudem.

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma XTline s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamacie budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané tyto bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o. Místem pro uplatnění reklamacie je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamacie, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamacie, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení.

Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon). Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, kterou nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám, lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny. Nárok na reklamaci naopak zaniká, jestliže:

- Byl výrobek používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen, nebo používáním neoriginálních náhradních dílů, nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- Byl výrobek poškozen působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
- Bylo zařízení poškozeno nevhodným skladováním či manipulací.
- Byl výrobek používán nad rámec přípustného zatížení.


***Záruka se nevztahuje na
příslušenství!***

XTLINE®
PROFESSIONAL TOOLS

Zrozero pro úspěšné projekty.

XTLINE®

PROFESSIONAL TOOLS



**PŮVODNÝ
NÁVOD NA
POUŽITIE**

**VZDUCHOVÝ
FILTER MINI
1/4"**



PC0852



Stvorené pre úspešné projekty.

XTLINE®

PROFESSIONAL TOOLS



**ORIGINAL
INSTRUCTION
MANUAL**

**AIR FILTER
MINI
1/4"**



PC0852



CE

Born for outstanding projects.